

SI-setral-L 50	N. 33081
Высокотемпературная силиконовая смазка с PTFE	Фасовка: Банка 10 x 1 кг Другая фасовка по запросу

Применение

Подшипники качения и скольжения при низких или средних нагрузках в широком диапазоне температур, а также для смазки пар материалов металл - пластик, металл - металл и монтажная смазка для пар металл - резина. Типичные области применения: текстильная, деревообрабатывающая, бумажная, пищевая и фармацевтическая промышленность.

Допуски и соответствия

NSF H1
Kosher
Halal
ISO 21469

Преимущества

Выдающиеся герметизирующие свойства
Не летучий
Устойчивость к холодной и горячей воде
Устойчивость к окислению и старению
Устойчивость к горячему пару
Совместим с EPDM, FPM, NBR и т. д.

Метод использования

Нанесение шпателем или смазочным пистолетом.
Применять как обычные смазки.
Избегайте излишков.
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения SI-setral-L 50 не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Белый	DIN ISO 2049	
Базовое масло	Силиконовое масло		
Загуститель	PTFE		
Плотность при 20°C	1.29	г/см ³	
Кинематическая вязкость при 25°C	150	мм ² /с	DIN 51562
Класс консистенции NLGI	2		DIN 51818
Пенетрация рабочая	265-295	1/10 мм	DIN ISO 2137
Температура каплепадения	нет	°C	ISO 2176
Коррозия на стали (EMCOR) в дист. воде	0/0		DIN 51802
Прокачиваемость при -50°C (Кестерниха)	<1400	гПа	DIN 51805
ndm фактор роликового подшипника	200 000	мм/мин	
ndm конического шарикоподшипника	100 000	мм/мин	
Температура применения	от - 50 до + 200	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.