

ISOLUBRIC VG 46

Минеральное гидравлическое масло содержит цинк

PETROFER
industrial oils and chemicals

ISOLUBRIC VG 46 представляет собой цинксодержащее гидравлическое масло. В соответствии с его эксплуатационными характеристиками масло соответствует немецкому стандарту DIN 51 524 часть 2 (HLP).

SOLUBRIC VG 46 применяется в гидравлических системах станков для обеспечения отличных смазывающих свойств и передачи энергии даже в тяжелых условиях эксплуатации. Химический состав был специально изготовлен с высокоим сбалансированным индексом вязкости, этот продукт демонстрирует чрезвычайно хорошее поведение температуры / вязкости для обеспечения точной функции гидравлических узлов.

ISOLUBRIC VG 46 не только обеспечивает отличные противоизносные характеристики, но также обладает очень хорошей устойчивостью к старению и защитой от коррозии.

Физические данные

Внешний вид	Визуально	Желтый	
Плотность/20 °C	DIN 51757	прим. 0,861	г/см ³
Вязкость/40 °C	DIN 51562/1	прим. 46	мм ² /сек
Температура замерзания	ISO 3016	-20	°C
Температура вспышки	ISO 2592	>220	°C

Действительно только вкпе с принадлежащим паспортом безопасности вещества

120104-cs-511068

Сведения в этой брошюре базируются на наших нынешних знаниях и опыте. Они не освобождают пользователя от собственных проверок и опытов по определению возможных эффектов при переработке и использовании наших продуктов. Юридически обязывающая гарантия определённых свойств или пригодность для конкретной цели применения не может быть выведена из наших данных. Возможные права на промышленную собственность, а также существующие законы и постановления должны приниматься во внимание получателем нашего продукта под свою ответственность.