

MI-setral-9 B	N. 20204
Высокотемпературная паста с синергетической комбинацией активных белых твердых смазочных материалов	Фасовка: Банка 1 кг Бочка 180 кг Другая фасовка по запросу

Применение

Смазка для подшипников и фитингов различных типов. Подходит в качестве разделяющего и смазывающего агента.

Преимущества

Снижение износа
Высокая несущая способность
Смазывающая способность при высоких температурах
Совместимость с эластомерами
Увеличивает срок службы инструмента
Не содержит металлов

Метод использования

Наносить с помощью кисти или с использованием волокнистой ткани
Заполнять подшипник максимум на 1/3
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения MI-setral-9 B не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Белый	DIN ISO 2049
Базовое масло	Минеральное	
Загуститель	Неорганический	
Плотность, 20°C	1,54	г/см ³
Класс консистенции NLGI	2	DIN 51818
Пенетрация	265-295	1/10мм DIN ISO 2137
Температура применения	от -20 до +1200	°C

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/06/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.