

FEROCLEAN L 110

ОЧИСТИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

ОПИСАНИЕ

FEROCLEAN 110 – очиститель на основе растворителей без запаха на основе алифатических углеводов.

Продукт не содержит хлорированных углеводов.

FEROCLEAN L 110 можно использовать для удаления остатков маловязких и высоковязких масел.

Не содержит летучих органических соединений в соответствии с 2010/75/EU и имеет узкий диапазон кипения.

ПРИЕМУЩЕСТВА

- Узкий диапазон кипения
- Содержание летучих органических веществ соответствует 2010/75/EU
- Без запаха
- Температура вспышки: > 103 °C

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид/20 °C (визуально)	Прозрачная жидкость
Плотность/20 °C (DIN 51659-2)	прибл. 0.81 г/см ³
Вязкость/20 °C (DIN 51659-2)	прибл. 4.0 мм ² /с
Температура вспышки (PMCC) (DIN EN ISO 2719)	> 103 °C
Диапазон кипения (DIN EN ISO 3405)	240 - 275 °C
Давление пара/20 °C (расчетное)	< 0.1 гПа
Содержание ароматики (ИК, Брандес)	≤ 0.05 %

ОБРАЩЕНИЕ

При работе с FEROCLEAN L 110 следует использовать средства индивидуальной защиты, указанные в паспорте безопасности. В идеале он должен храниться в защищенной от мороза среде и всегда вдали от источников возгорания. Всегда соблюдайте дату использования указанную на упаковке.

Действительно только в сочетании с паспортом безопасности ЕС

Приведенная здесь информация считается достоверной и предлагается для вашего рассмотрения, изучения и проверки. Никаких явных или подразумеваемых гарантий не предоставляется, поскольку использование наших продуктов находится вне нашего контроля. Заявления об использовании продукции PETROFER не следует рассматривать как рекомендацию о нарушении какого-либо патента.