

ISOLUBE V 74/11

Масло для штамповки



ISOLUBE V 74/11 - это универсальная смазывающее масло, которое может использоваться для широкого круга черных и цветных материалов. Типичные области применения: перфорирование, свертывание, обрезка, глубокая вытяжка и штамповка.

ISOLUBE V 74/11 изготовлен с использованием высокоочищенных углеводородов с уникальной смесью высококачественных присадок. ISOLUBE V 74/11 не содержит хлорированных присадок с экстремальным давлением, что обеспечивает экологические преимущества с уменьшенными расходами на удаление.

При необходимости обезжиривания или очистки можно использовать любой обычный очиститель, например, из серии FEROCLEAN.

Основные преимущества:

- Низкий запах и высокая температура вспышки
- Подходит для широкого спектра металлов и процессов
- Часто позволяет проводить последующие процессы без предварительной операции очистки
- Без содержания хлора для снижения затрат на утилизацию

Характеристики

Внешний вид/20 °С	визуально	прозрачная – белая
Плотность/20 °С	DIN 51757	прибл. 0,764 г/см ³
Вязкость при 20°С	DIN 51562/1	1,9 мм ² /с
Температура вспышки	ISO 2592	>61 °С
Температура застывания	ISO 3016	-20 °С

Хранение

ISOLUBE V 72 не должен подвергаться воздействию экстремальных температур. Перед использованием продукт следует довести до комнатной температуры. Всегда проверяете дату указанную на упаковке

Действительно только совместно с Паспортом безопасности вещества ЕС

110720-rei-2316040

Информация, предоставленная здесь, является корректной и предлагается для Вашего рассмотрения, исследования и верификации. Отсутствуют любые гарантии, выраженные или подразумеваемые, так как использование наших продуктов происходит вне нашего контроля. Заявления, касающиеся использования продукции PETROFER, не должны рассматриваться в качестве рекомендации к нарушению какого-либо патента.