

| | |
|---|--|
| SYN-setral-EK 339 | N. 30345 |
| Специальная смазка для электрических контактов, переключателей и датчиков | Фасовка: Ведро 10 x 1кг Ведро 5 кг Ведро 25 кг Другая фасовка по запросу |

Применение

Для смазки и защиты контактов электронных компонентов, например в автомобильной промышленности и монтажных технологиях. Типичные области применения: выключатели, печатные платы и потенциометры. Успешно используется для смазывания пар трения пластик / пластик, как в электрических зубных щетках.

Преимущества

- Снижение износа
- Отличная защита от коррозии
- Водоотталкивающий
- Совместимость с пластмассами
- Предотвращает образование искр
- Устойчивость к окислению и старению

Метод использования

Применять как обычные смазки
 Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях SYN-setral-EK 339 не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

| | | | |
|--|------------------|--------------------|--------------|
| Цвет | Светлый | DIN ISO 2049 | |
| Базовое масло | Синтетическое | | |
| Загуститель | Литиевое мыло | | |
| Вязкость базового масла при 40°C | 30 | мм ² /с | DIN 51562 |
| Вязкость базового масла при 100°C | 5.5 | мм ² /с | DIN 51562 |
| Класс консистенции NLGI | 2 | DIN 51818 | |
| Пенетрация | 265-295 | 1/10мм | DIN ISO 2137 |
| Температура каплепадения | 190 | °C | ISO 2176 |
| Коррозия на меди | 0 | DIN 51811 | |
| Коррозия на стали (EMCOR) в дист. воде | 0/0 | DIN 51802 | |
| Электропроводность | 2.04 | мкСм / см | |
| ndm фактор | 500000 | мм/мин | |
| Температура применения | от - 50 до + 150 | °C | |

Setral (Россия)
 117279, Москва
 Профсоюзная, 93а
 Телефон: +7 (499) 277-15-77
 Email: info@setral.ru
 07/05/2019

Setral Chemie GmbH
 Salzsteinstrasse 4
 D-82402 Seeshaupt
 Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
 Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.