

ISO-MILL CB 91

МАСЛО ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ



ОПИСАНИЕ

ISO-MILL CB 91 минеральный неводосмешиваемый состав для операций холодной прокатки и профилирования различных металлов.

ISO-MILL CB 91 отличается чрезвычайно узким интервалом кипения и высокой температурой вспышки.

ISO-MILL CB 91 в основном изготовлен на основе парафиновых углеводородов и практически не содержит ароматических углеводородов.

К ISO-MILL CB 91 можно добавлять присадки ISOLUBE CR для удовлетворения специальных требований

ПРЕИМУЩЕСТВА

- чрезвычайно узкий диапазон кипения
- высокая температура вспышки
- не содержит ароматики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид/20 °C (визуально)	Бесцветная жидкость
Плотность/20 °C (DIN 51757)	прим. 0.815 г/см ³
Вязкость/20 °C (DIN 51562/1)	прим. 3,0 мм ² /с
Температура вспышки (ISO 2 592)	> 87 °C
Температура застывания (ISO 3016)	< - 20 °C

ХРАНЕНИЕ

Температура хранения должна быть от 5 до 40 ° C. Следует избегать замораживания. Перед использованием продукт должен прогреться до комнатной температуры.

Всегда следует соблюдать срок годности, указанный на упаковке.

Действителен только с паспортом безопасности

Информация, представленная здесь, считается правильной и предлагается для вашего рассмотрения, исследования и проверки. Никакие гарантии не являются явными или подразумеваемыми, поскольку использование наших продуктов находится вне нашего контроля. Заявления об использовании продуктов PETROFER не должны толковаться как рекомендации о нарушении каких-либо патентов.