

## ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО ВМГЗ -60

Гидравлическое всесезонное масло PARTNER ВМГЗ производится на основе высококачественного мяловязкого базового масла с композицией присадок, обеспечивающих необходимые противоизносные, антиокислительные и антипенные характеристики. Гидравлическое масло PARTNER ВМГЗ позволяет эксплуатировать машины и механизмы в районах крайнего севера, обеспечивает холодный запуск гидропривода при низких температурах без предварительного разогрева.



- не разрушает материалы, используемые в гидроприводе
- широкий диапазон рабочих температур
- холодный пуск гидропривода при низкой температуре окружающей среды
- хорошие свойства по отделению масла и воды, что способствует стабильности характеристик масла
- стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур
- предохраняет оборудование от износа и коррозии в процессе эксплуатации.

### Область применения

в гидроприводах и гидравлических системах дорожно-строительной, общестроительной, лесозаготовительной, подъемной и другой техники, а также в машинах с гидравлическими приводами, в промышленном оборудовании в суровых климатических условиях в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также в качестве зимнего сорта гидравлического масла в зонах с умеренными климатическими условиями.

### Доступные упаковки

200 L Art. 30060

20 L Art. 30061

### Техническая информация

Наименование показателей	Норма по ГОСТ/ТУ
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,825
Индекс вязкости	170
Температура вспышки в открытом тигле, °C	Не ниже 135°C
Температура застывания, °C	-60 °C