

SYN-setral-CA/C2-80	N. 30331
Универсальная и устойчивая к агрессивным средам высокотемпературная смазка с высокой защитой от износа и коррозии	Фасовка: Картридж 10 x 400 гр Банка 10 x 1 кг Ведро 25 кг Другая фасовка по запросу

Применение

Высоконагруженные роликовые подшипники и подшипники скольжения, работающие в неблагоприятных условиях, таких как влажность, щелочные растворы, кислоты.

Преимущества

Превосходит обычные бариевые комплексные смазки
Высокая устойчивость к агрессивным средам
Отличная защита от коррозии
Отличные противоизносные свойства
Очень хорошие низкотемпературные свойства

Метод использования

Тщательно очистите точки смазки перед первым применением.
Применять как обычные смазки.
Заполните корпус подшипника только наполовину.
Следуйте инструкциям производителя подшипников.

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях SYN-setral-CA/C2-80 не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Желто-коричневый	DIN ISO 2049	
Базовое масло	Синтетическое		
Загуститель	Комплекс сульфоната кальция		
Вязкость базового масла при 40°C	80	мм ² /с	DIN 51562
Класс консистенции NLGI	1-2	DIN 51818	
Пенетрация	290-320	1/10 мм	DIN ISO 2137
Температура каплепадения	>290	°C	ISO 2176
Коррозия на стали (EMCOR) на дист.воде	0/0	DIN 51802	
Водостойкость, статическая	0-90	DIN 51807-1	
Нагрузка сваривания на ЧШМ	5000	Н	DIN 51350-4
nd _m фактор радиального шарикоподшипника	500000	мм/мин	
nd _m фактор конического шарикового подшипника	200000	мм/мин	
Температура применения	от - 55 до + 150	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.