

CLEAN-setral-EDK (Spray)	N. 50595
Очиститель общего назначения для удаления пластика, краски и герметиков с металлических поверхностей	Фасовка: Аэрозоль 400 мл

Применение

Удаление пятен от дизельного топлива, смазочных материалов, следов пластика и остатков краски на металлических поверхностях инструментов, формах в литьевых машинах, экструзионных и пленочных линиях.
Удаление всех обычных красок вкл. 2К, эпоксидные, ЕС и порошковые покрытия.
Удаление остатков герметика на болтовых соединениях, крышках, фланцах и блоках двигателя.

Преимущества

Чистота при использовании
Испаряется медленно и почти без остатков
Идеальное средство для удаления герметика
Удаляет даже самые твердые краски
Удаляет темные следы от дизельного топлива
Применим также к оцинкованным материалам, алюминию и алюминиевым сплавам
Экономичность в потреблении

Метод использования

Распылить на обрабатываемые части.
Внимание: растворяет эластомеры, пластики, краски и герметики.
При необходимости соблюдайте меры осторожности при использовании в технике (например, окрашенные детали, гидравлические шланги и т. д.).
Если детали сильно загрязнены, повторите процесс очистки.
Время очистки зависит от степени загрязнения деталей.
Рекомендуется последующая очистка с помощью CLEAN-AN / U.
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения CLEAN-setral-EDK (Spray) не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Бесцветный	DIN ISO 2049
База	Смесь растворителей	
Плотность при 20 °С	0.9	г/см ³
Температура вспышки	- 20	°С DIN ISO 2592
Температура применения	от - 10 до + 40	°С

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.