

DIE-FORGENT WL 160 D

Формовочный состав для распыления или погружения



PRODUCT INFORMATION

DIE-FORGENT WL 160 D представляет собой смешиваемый с водой концентрат содержащий графит. Продукт может быть нанесен распылительным оборудованием, а также методом погружения. Рекомендуемые концентрации составляют 10-15%, допускается до 20%.

DIE-FORGENT WL 160 D содержит ингибиторы коррозии и эффективные биоциды.

Графит абсолютно стабилен в концентрате. Готовая жидкость обладает превосходной дисперсионной стабильностью. Для избегания случая осаждения графита рекомендуется перемешивать

При применении оптимальная температура инструмента составляет 180-350 ° C.

Если инструменты погружены в готовый DIE-FORGENT WL 160 D, допускаются более высокие температуры. В таком случае инструменты должны оставаться в продукте до тех пор, пока кипение жидкости вблизи поверхности не закончится или будет незначительным.

Не требует особого качества воды

Характеристики
Внешний вид

Метод
Визуально

Значения
Черная вязкая жидкость

Действует только в сочетании с EC-Safety-Data-Sheet. .

120309-ar-621064

Приведенная здесь информация считается правильной и предлагается для вашего рассмотрения, изучения и проверки. Никакие гарантии не выражаются или подразумеваются, поскольку использование наших продуктов не под нашим контролем. Заявления об использовании продуктов PETROFER не должны толковаться как рекомендующие нарушение какого-либо патента.