

PISTON LUBRICANT GF 400

МАСЛО БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГРАФИТА ДЛЯ ПОРШНЕЙ ЛИТЕЙНЫХ МАШИН

ОПИСАНИЕ

PISTON LUBRICANT GF 400 - масло без содержания графита для смазки поршней, плунжеров машин литья под давлением. PISTON LUBRICANT GF 400 обладает исключительной смазывающей способностью и очень высокой термостойкостью.

Продукт наносится капельной системой подачи или распылением.

ПРИЕМУЩЕСТВА

- Масло не содержит графита
- отличная смазывающая способность и температурная стабильность
- Подача капельной системой или распылением.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Светло коричневая жидкость
Плотность/20 °C (DIN 51757)	0.960 г/см ³
Вязкость/40°C (DIN 51562)	прибл. 460 мм ² /сек
Температура вспышки (EN ISO 2592)	280 °C

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Рекомендуемая температура хранения должна быть от 5 до 35 ° C, избегать замораживания. Всегда соблюдайте срок годности указанный на упаковке.