

SI-setral-5 X	N. 70735
Синтетический, прозрачный смазочно-разделительный агент, на основе силиконового масла.	Фасовка: Аэрозоль 400 мл Канистра 20 л Бочка 200 л Другая фасовка по запросу

Применение

Идеально подходит для пар трения пластик / пластик и пластик / металл в разных применениях. Использовать в качестве разделительного агента для демонтажа пластиков и резин. Проверено в качестве смазки для режущих ножей в производстве гофрированной бумаги, особенно для пищевой промышленности.

Допуски и соответствия

NSF H1
Halal
Kosher

Преимущества

Защита от влаги
Разделительный и смазывающий агент для пластмасс
Для всех движущихся частей металла на резине
Свойства вытеснения воды
Прозрачный

Метод использования

Наносить продукт тонко и равномерно. Если необходимо, обработайте мягкой тряпкой.

Минимальный срок годности в оригинальных герметичных контейнерах, хранящихся в прохладном и сухом месте

(без прямых солнечных лучей) около 3 лет.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения PRO-setral-5 X не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Регистрационный номер NSF	142250		
Цвет	Прозрачный		DIN ISO 2049
База	Силиконовое масло		
Плотность при 20°C	0.970	г/см ³	
Кинематическая вязкость при 25°C	350	мм ² /с	DIN 51562
Кинематическая вязкость при 40°C	275	мм ² /с	DIN 51562
Температура применения	от - 40 до + 200	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
02.10.2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.