

ISOLUBRIC VG 68

Минеральное гидравлическое масло содержит цинк



PETROFER
industrial oils and chemicals

ISOLUBRIC VG 68 представляет собой цинксодержащее гидравлическое масло. В соответствии с его характеристиками масло соответствует стандарту DIN 51 524 часть 2 (HLP).

ISOLUBRIC VG 68 обеспечивает отличные противоизносные характеристики, но также обладает очень хорошей устойчивостью к старению и защитой от коррозии.

Этот продукт демонстрирует чрезвычайно хорошие соотношение температуры / вязкости для точной функции гидравлических узлов.

Физические данные

Внешний вид	Визуально	Желтый	
Плотность/20 °C	DIN 51757	прим. 0,868	г/см ³
Вязкость/40 °C	DIN 51562/1	прим. 65	мм ² /сек
Температура замерзания	ISO 3016	-19	°C
Температура вспышки	ISO 2592	>220	°C

Действительно только вкпе с принадлежащим паспортом безопасности вещества

120104-cs-511068

Сведения в этой брошюре базируются на наших нынешних знаниях и опыте. Они не освобождают пользователя от собственных проверок и опытов по определению возможных эффектов при переработке и использовании наших продуктов. Юридически обязывающая гарантия определённых свойств или пригодность для конкретной цели применения не может быть выведена из наших данных. Возможные права на промышленную собственность, а также существующие законы и постановления должны приниматься во внимание получателем нашего продукта под свою ответственность.