

ISOLUBRIC VG 32

Минеральное гидравлическое масло с содержанием цинка

PETROFER
industrial oils and chemicals

ISOLUBRIC VG 32 представляет собой цинксодержащее гидравлическое масло. В соответствии с его эксплуатационными характеристиками это масло соответствует немецкому стандарту DIN 51 524 часть 2 (HLP).

Поскольку химический состав был специально разработан с высоким индексом вязкости, ISOLUBRIC VG 32 показывает чрезвычайно хорошее соотношение температуры / вязкости для обеспечения точного функционирования гидравлических узлов.

ISOLUBRIC VG 32 не только обеспечивает отличные противоизносные характеристики вместе с высокой грузоподъемностью, но также обладает очень хорошей устойчивостью к старению и защитой от коррозии.

Физические данные

Внешний вид	Визуально	Желто-коричневый	
Плотность/20 °C	DIN 51757	прим. 0,850	г/см ³
Вязкость/40 °C	DIN 51562/1	прим. 32	мм ² /сек
Температура замерзания	ISO 3016	-18	°C
Температура вспышки	ISO 2592	>190	°C

Действительно только вкпе с принадлежащим паспортом безопасности вещества

110530-brk-511066

Сведения в этой брошюре базируются на наших нынешних знаниях и опыте. Они не освобождают пользователя от собственных проверок и опытов по определению возможных эффектов при переработке и использовании наших продуктов. Юридически обязывающая гарантия определённых свойств или пригодность для конкретной цели применения не может быть выведена из наших данных. Возможные права на промышленную собственность, а также существующие законы и постановления должны приниматься во внимание получателем нашего продукта под свою ответственность.