

ISOLUBRIC VG 46 D ZINKFREI

Минеральное гидравлическое масло тип HLP -D

PETROFER
industrial oils and chemicals

ISOLUBRIC VG 46 D, ZINKFREI - гидравлическое масло класса HLPD, соответствующее стандарту DIN 51 524-2 (HLP). Обладает хорошими моющими свойствами, легко компенсируя легкое диспергирование воды.

Из-за наличия хорошо подобранного пакета присадок EP / AW испытания проводятся с достижением степени нагрузки FZG «10» в соответствии с DIN ISO 14 635-1 (FZG A 8.3 / 90).

Физические данные

Внешний вид	Визуально	Желтая	
Плотность/20 °C	DIN 51757	прим. 0,872	г/см ³
Вязкость/40 °C	DIN 51562/1	прим. 46	мм ² /сек
Температура замерзания	ISO 3016	-25	°C
Температура вспышки	ISO 2592	>205	°C
Индекс вязкости		>110	

Действительно только вкпе с принадлежащим паспортом безопасности вещества

120903-brk-511002

Сведения в этой брошюре базируются на наших нынешних знаниях и опыте. Они не освобождают пользователя от собственных проверок и опытов по определению возможных эффектов при переработке и использовании наших продуктов. Юридически обязывающая гарантия определённых свойств или пригодность для конкретной цели применения не может быть выведена из наших данных. Возможные права на промышленную собственность, а также существующие законы и постановления должны приниматься во внимание получателем нашего продукта под свою ответственность.