

SI-setral-929/FD	N. 30349
Специальная смазка для фитингов на силиконовом масле с PTFE	Фасовка: Туба/картонная коробка 100г Картридж 400 г Банка 1кг Другая фасовка по запросу

Применение

Смазка для клапанов, кранов и фитингов (например, клапаны для розлива пива) и EPDM (этилен-пропиленовые) уплотнения в индустрии напитков. Сборочная смазка для пар металл/пластик и металл/резина.

Допуски и соответствия

NSF H1
Kosher
Halal
ISO 21469

Преимущества

Не содержит животных жиров
Превосходная окислительная стабильность
Отличные уплотняющие свойства
Не содержит минерального масла
Приятный запах
Стабильность к холодной, горячей воде, пару
Совместимость с каучуками: этилен-пропиленовым (EPDM) , фторкаучуком (FPM), бутадиен-нитрильным (NBR) и др.

Метод использования

Очистить и обезжирить тщательно точки смазки до нанесения смазки. Для этого подходит CLEAN-setral-FD.

Наносить шпателем или шприцом для смазки

Не наносить с избытком.

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения SI-setral-929/FD не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Белый		DIN ISO 2049
Базовое масло	Силиконовое		
Загуститель	Неорганический/органический		
Вязкость базового масла при 40°C	750	мм ² /с	DIN 51562
Класс консистенции NLGI	3		DIN 51818
Температура каплепадения	нет	°C	ISO 2176
Температура применения	от - 40 до + 200	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (495) 646 71 56
Email: info@setral.ru
07/06/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.