

<b>PRO-setral-FD (Spray)</b>	N. 50560
Антикоррозионный агент в виде смазки для временной защиты с пищевым допуском H1	Фасовка: Аэрозоль 400 мл Другая фасовка по запросу

### Применение

Специально разработан для временного хранения литевых пресс-форм и инструментов, применяемых в производстве пластиковых деталей для пищевой промышленности и медицинской техники.

### Допуски и соответствия

NSF H1  
ISO 21469  
Halal  
Kosher

### Преимущества

Отличная защита от коррозии  
Полностью удаляется из инструментов для литья под давлением после нескольких выдавливаний  
Водоотталкивающий  
Короткое время высыхания  
Легкое применение  
Без силикона  
Экономичность в потреблении

### Метод использования

Не наносить на горячие поверхности выше 50 ° C. Продукт разлагается при нагреве и защита от коррозии не может быть гарантирована.  
Тщательно очистите и обезжирите точки смазки перед применением. Для этого подходит CLEAN-setral- FD.  
Наносить тонко и равномерно на очищенные точки.  
Хорошо встряхните перед использованием (спрей).  
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

### Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения PRO-setral-FD (Spray) не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

### Технические характеристики

Регистрационный номер InS	142936		
Цвет	Прозрачный, светло-желтый		DIN ISO 2049
База	Антикоррозионные добавки в растворителях		
Плотность при 15°C	0,79	г/см <sup>3</sup>	DIN ISO 51757
Тест на коррозию, Кестерниха	32	цикл	DIN ISO 6270-2АНТ
Тест на коррозию, 100 ч	нет коррозии		DIN 51359
VbF	A I		
Температура применения	от - 30 до + 70		°C

Setral (Россия)  
117279, Москва  
Профсоюзная, 93а  
Телефон: +7 (499) 277-15-77  
Email: [info@setral.ru](mailto:info@setral.ru)  
07/05/2019

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: [info@setral.net](mailto:info@setral.net)

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.