

GEARLUBRIC

Редукторное масло



PRODUCT INFORMATION

Трансмиссионные масла серии GEARLUBRIC состоят из высококачественных очищенных базовых масел. Эти масла обладают не только высокой устойчивостью к окислению, но и присадками EP, которые обеспечивают повышенную устойчивость к нагрузкам.

Масла серии GEARLUBRIC отличаются отличными антикоррозионными свойствами и хорошим вязкостно-температурным характеристикам.

Не содержащие цинка, соответствуют требованиям тип CLP, по стандарту DIN 51 517, часть 3.

Характеристики

ISO-VG DIN 51519	Продукт	Вязкость мм ² /с DIN 51562		Температура вспышки [°C] ISO 2592	Температура замерзания [°C] ISO 3016
68	GEARLUBRIC VG 68	68	8,5	212	- 9
100	GEARLUBRIC VG 100	100	12,0	226	-7
150	GEARLUBRIC VG 150	150	15,5	232	-8
220	GEARLUBRIC VG 220	220	18,0	232	-5
320	GEARLUBRIC VG 320	320	25,0	232	-8
460	GEARLUBRIC VG 460	460	29,0	238	-3
680	GEARLUBRIC VG 680	680	36,0	279	-11

Действует только в сочетании с EC-Safety-Data-Sheet.

110527-fc-522002
522018
522025
522022
522003
522001
522021

Приведенная здесь информация считается правильной и предлагается для вашего рассмотрения, изучения и проверки. Никакие гарантии не выражаются или подразумеваются, поскольку использование наших продуктов не под нашим контролем. Заявления об использовании продуктов PETROFER не должны толковаться как рекомендуемые нарушение какого-либо патента.

Page 1/1

PETROFER ЦФО и СЗФО · Москва ул.Рябиновая д.44 · Phone +7 (495) 777-68-60 · Mail info@petrofer.su
Homepage: www.petrofer.su