

FEROCLEAN L 261

Очиститель на основе изопарафинов



FEROCLEAN L 261 является растворителем, обладающий слабым запахом, на основе изопарафинов.

FEROCLEAN L 261 не содержит хлорированных углеводородов, не содержит ароматических соединений и обладает специальными токсикологическими преимуществами.

FEROCLEAN L 261 применяется для удаления остатков масел малой и высокой вязкости.

FEROCLEAN L 261 является растворителем содержащим летучие органические соединения в соответствии с требованиями 2010/75 / ЕС.

Основные преимущества:

- Не содержит хлорированных углеводородов и почти не содержит ароматических соединений
- Слабый запах
- Температура вспышки 65 ° C

**Одобрение
Durr Escoclean: одобрение
hydrocarbon for standard
plants 80C/81C**

Характеристики

Внешний вид	визуально	Белая прозрачная жидкость
Плотность/20 °C	ASTM D7042	прибл. 0.780 г/см ³
Вязкость/20 °C	ASTM D7042	прибл. 1,85 мм ² /с
Температура вспышки	DIN EN ISO2719	прибл. 62 ° C
Диапазон кипения	DIN EN ISO3405	180-205 ° C
Давление пара / 20 ° C	расчетное	прибл. 1 hPA
Определение скорости испарения (Эфир=1)	DIN 53170	прибл. 115

Обращение

При работе с FEROCLEAN L 261 следует использовать индивидуальные средства защиты.

Действительно только совместно с Паспортом безопасности вещества ЕС

170823-hen-A741017

Информация, предоставленная здесь, является корректной и предлагается для Вашего рассмотрения, исследования и верификации. Отсутствуют любые гарантии, выраженные или подразумеваемые, так как использование наших продуктов происходит вне нашего контроля. Заявления, касающиеся использования продукции PETROFER, не должны рассматриваться в качестве рекомендации к нарушению какого-либо патента.