

ISOTECT OMC 699

Концентрат антикоррозионного средства для масел и растворителей

ISOTECT OMC 699 - это концентрат антикоррозионного средства для нефтяных масел и растворителей, который можно использовать в разбавленном или готовом виде. Способ нанесения и рабочие характеристики продукта тесно связаны с выбранным основным растворителем или жидкостью.

ISOTECT OMC 699 можно смешивать с минеральными маслами и растворителями в любой концентрации. Защита от коррозии может быть отрегулирована до необходимого уровня в зависимости от концентрации. Концентрат следует добавлять в хорошо перемешиваемую область системы или с помощью механического перемешивания. На заготовке остается пленка для защиты поверхности металла.

Ключевые преимущества

- Не содержит тяжелых металлов
- Легко применять
- VOC*- не содержит
- Легко смешивается с растворителями или минеральными маслами
- Для всех металлов

ISOTECT OMC 699 может применяться для всех типов металлов. Как правило, ISOTECT OMC 699 не оказывает влияния на уплотнения, резинотехнические изделия, устойчивые к минеральному маслу. Антикоррозионная пленка на основе минерального масла обычно совместима со смазками на основе минерального масла и остается на металлической поверхности. Если пленка должна быть удалена, мы рекомендуем один из наших промышленных очистителей из серии FEROCLEAN.

ISOTECT OMC 699 не содержит органических хлорированных соединений, а также тяжелых металлов и не содержит фенола. ISOTECT OMC 699 не классифицируется как соединение VOC * в отношении директивы 2010/75 / EU.

Характеристики

Внешний вид/20 °C	визуально	Прозрачная, коричневая жидкость	
Плотность /20 °C	ASTM D7042	Прим. 0,946	г/см ³
Вязкость/40 °C	ASTM D7042	Прим. 89	мм ² /с
Температура вспышки	DIN EN ISO 2592	Прим. 138	°C
Температура замерзания	DIN ISO 3016	<10	°C

Хранение

ISOTECT OMC 699 не следует хранить при температуре ниже 15 ° C и всегда защищать от мороза.

Всегда соблюдайте дату использования на контейнере.

* VOC: (летучие органические соединения) Volatile organic compound; regarding 2010/75/EU

Действует только в сочетании с паспортом безопасности ЕС

171219-hen-712043

The information given here is considered to be correct and is offered for your consideration, investigation and verification. No warranties are expressed or implied since the use of our products is beyond our control. Statements concerning the use of PETROFER products are not to be construed as recommending the infringement of any patent.