

# ISORAPID 221

Закалочное масло с высокой скоростью охлаждения

ISORAPID 221 универсальное закалочное масло с высокой скоростью охлаждения с улучшенными охлаждающими свойствами. Применяется в открытых ваннах, а также для закалки в закрытых печах.

Рекомендуемая температура масла в ванне: 50 - 80°C

## Технические данные

Внешний вид		коричневый	
Плотность при 20°C	DIN 51757	0,863	г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки	EN ISO 2592	195	°C
Температура воспламенения	EN ISO 2592	235	°C
Вязкость	DIN 51562		
при 20°C		48,0	мм <sup>2</sup> /с
при 40°C		21,0	мм <sup>2</sup> /с
при 50°C		14,5	мм <sup>2</sup> /с
Число нейтрализации	DIN 51558	0,0	мг KOH/г
Число омыления	DIN 51559	0,0	мг KOH/г
Зольность	EN ISO 6245	0,10	%
Конрадсон-тест	DIN 51551	0,25	%

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.