

DIO-setral-109	N. 40406
Бесцветное покрытие на основе ПТФЕ (тефлон) для малых и средних нагрузок	Фасовка: Ведро 25 кг Другая фасовка по запросу

Применение

Смазывание направляющих, полозьев, петель, особенно в текстильной, целлюлозно-бумажной, безалкогольной, фармацевтической, электронной, приборной промышленности.

Преимущества

- * Не содержит CFC (фреоны) и СНС (хлорированные углеводороды)
- * Надежные рабочие характеристики
- * Хорошая адгезия (прилипание), даже на гладких поверхностях
- * Снижает трение и износ
- * Чистота в применении
- * Высокая способность нести нагрузки
- * Идеально для оптических приборов

Метод использования

Наносите продукт на чистую и обезжиренную поверхность, распыляя тонким и равномерным слоем. Если возможно, подвергните поверхность пескоструйной обработке или фосфатизации перед применением.

Если необходимо, повторите процедуру.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения DIO-setral-109 не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	прозрачный	DIN ISO 2049
Базовое масло	Синтетическое	
Загуститель	неорганический	
Температура применения	от – 200 до + 250	°C

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (495) 646 71 56
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.