

FLUID-setral-SBO 320 B	N. 60656
Высокотемпературное цепное масло для оборудования пленочного производства	Фасовка: Бочка 200 л Другая фасовка по запросу

Применение

Специально разработано для смазки оборудования для производства пленки, в том числе при высоких скоростях. Подходит для производства пищевых пленочных изделий.

Допуски и соответствия

NSF H2

Преимущества

Низкая потеря при испарении
Отличные проникающие свойства
Отличная защита от износа при низких показателях трения
Отсутствие разрыва пленки при загрязнении
Непрерывная смазочная пленка
Очень хорошие антикоррозийные свойства
Адгезивные добавки предотвращают стекание
Химическая стабильность и сопротивление против старения, даже в агрессивной среде

Метод использования

Наносить распылением, капельным методом, окутанием или через центральную систему смазки.

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения FLUID-setral-SBO 320 B не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Желтый		DIN ISO 2049
База	Смесь синтетических масел		
Плотность при 20°C	0.94	г/см ³	DIN 51757
Кинематическая вязкость при 40°C	310	мм ² /с	DIN 51562
Кинематическая вязкость при 100°C	25.6	мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости	107		DIN ISO 2909
Температура вспышки	>300	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	- 25		DIN 51583
Коррозия на меди (24ч/100°C)	1	степень	DIN ISO 2160
Температура применения	от - 20 до + 260	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (495) 646 71 56
Email: info@setral.ru

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.