

TEMP-LUBRIC LS

Высокотемпературная паста для литейных ковшей

PETROFER
industrial oils and chemicals

Свойства

TEMP-LUBRIC LS используется в качестве покрытия для ковшей и каналов подвижных элементов на литейных машинах.

TEMP-LUBRIC LS устойчив и эффективен до 1000 ° C (при сухом смазывании выше 200 ° C)

TEMP-LUBRIC LS предотвращает склеивание и сваривание болтов, гаек, соединительных систем и направляющих скольжения из стали.

TEMP-LUBRIC LS не содержит металлов и не является электропроводящим.

TEMP-LUBRIC LS защищает от фрикционной коррозии.

Применение

Перед применением TEMP-LUBRIC LS очистите и смажьте поверхность.

Нанесите пасту в виде тонкого и однородного слоя кистью.

При использовании в качестве смазки ковша наносимый слой необходимо нагреть и высушить на поверхности до появления серого сухого покрытия.

Физические данные

Внешний вид	Визуально	зеленый	
Плотность/20 °C	DIN 51757	прим. 1,3	г/см ³
Рабочая температура		От -30 до 1000	° C

Действительно только вкпе с принадлежащим паспортом безопасности вещества

150629-SC-A630013

Сведения в этой брошюре базируются на наших нынешних знаниях и опыте. Они не освобождают пользователя от собственных проверок и опытов по определению возможных эффектов при переработке и использовании наших продуктов. Юридически обязывающая гарантия определённых свойств или пригодность для конкретной цели применения не может быть выведена из наших данных. Возможные права на промышленную собственность, а также существующие законы и постановления должны приниматься во внимание получателем нашего продукта под свою ответственность.