

SYN-setral-WKT FLUID	N. 20262
Синтетическая высокотемпературная паста (суспензия) не содержащая металлы	Фасовка: Ведро 5 кг Ведро 25 кг Бочка 180 кг Другая фасовка по запросу

Применение

Смазывание конвейерных цепей в высокотемпературных печах.
Смазывание ручных ковшей и инструментов для литья алюминия под давлением.
Также подходит для смазывания сильно нагруженных проволочных тросов.

Преимущества

Высокий проникающий эффект
Термостойкость и смазывающая способность до + 1000 ° C
Высокая несущая способность
Не содержит металлов
Низкий коэффициент трения
Нет электропроводимости
Не горит

Метод использования

Поверхности должны быть очищены и обезжирены
Наносить тонким и равномерным слоем
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях SYN-setral-WKT FLUID не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	От серого до черного	DIN ISO 2049	
Базовое масло	Синтетическое		
Плотность при 20°C	≈ 1.04	г/см ³	DIN ISO 51757
Нагрузка сваривания на ЧШМ	>3200	Н	DIN 51350-4
Температура применения	от – 30 до + 1000	°C	
Температура применения сухой смазки	от >200 до + 1000	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.