

# PISTON LUBRICANT GF 7

Плунжерное масло для литейных машин без содержания графита

PISTON LUBRICANT GF 7 - это масло высокой вязкости без графита для смазки плунжеров машин литья под давлением. PISTON LUBRICANT GF 7 обладает отличной смазывающей способностью и очень высокой термостойкостью. Продукт наносится капельной смазкой.

## Основные преимущества:

- Плунжерное масло без графита
- Отличное поведение смазывающей способности и температурной стабильности
- Смазывание капельным методом

## Характеристики

Внешний вид	визуально	Желтая маслянистая жидкость	
Плотность/20 °C	DIN 51757	прибл. 0.900	г/см <sup>3</sup>
Вязкость/20 °C	Вибро вязкозиметр SV-10	прибл. 2650	mPa.s
Температура вспышки	ISO 2592	>300	° C

**Действительно только совместно с Паспортом безопасности вещества ЕС**

**180305-tal-0630007**

Информация, предоставленная здесь, является корректной и предлагается для Вашего рассмотрения, исследования и верификации. Отсутствуют любые гарантии, выраженные или подразумеваемые, так как использование наших продуктов происходит вне нашего контроля. Заявления, касающиеся использования продукции PETROFER, не должны рассматриваться в качестве рекомендации к нарушению какого-либо патента.