

FLUID-setral-STG 220 FD	N. 60672
Полностью синтетическое высокотемпературное цепное масло последнего поколения с пищевым допуском NSF H1	Фасовка: Аэрозоль 400 мл Канистра 20 л Бочка 200 л Другая фасовка по запросу

Применение

Смазка для приводных цепей, кулачков и подшипников оборудования работающего в пищевой и фармацевтической промышленности при температурах до +260°C

Допуски и соответствия

NSF H1
Kosher
Halal
ISO 21469

Преимущества

Крайне низкий коэффициент испарения
Превосходные противоизносные качества
Улучшенные проникающие свойства
Крайне низкий коэффициент трения
Отличные антикоррозионные свойства
Великолепные адгезивные свойства
Химическая стабильность и сопротивление старению, даже в агрессивной среде
Высокая гидrolитическая стабильность
Без силикона

Метод использования

Применять продукт согласно вязкости распылением, окунаем или кисточкой. Так же подходит для централизованных смазочных систем.

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения FLUID-setral-STG 220 FD не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Регистрационный номер NSF	144573		
Внешний вид	Желтый		DIN ISO 2049
Базовое масло	Смесь синтетических масел		
Плотность при 20°C	0.94	г/см ³	
Кинематическая вязкость при 40°C	220	мм ² /с	DIN 51562
Кинематическая вязкость при 100°C	19	мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости	95		DIN ISO 2909
Температура вспышки	>300	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	< -25	°C	DIN 51583
Коррозия на меди (24ч/100°C)	1		DIN ISO 2160
Температура применения	от -20 до +260	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.