



ISOLUBRIC VG 15-HVI-UL

Минеральное гидравлическое масло тип HVI

В соответствии со своими эксплуатационными характеристиками, ISOLUBRIC VG 15 HVI - UL соответствует немецкому стандарту DIN 51 524 часть 3 (HVLP).

Поскольку химический состав был специально разработан с высоким индексом вязкости, ISOLUBRIC VG 15 HVI - UL показывает чрезвычайно хорошее соотношение температуры / вязкости для обеспечения точного функционирования гидравлических узлов.

ISOLUBRIC VG 15 HVI - UL не только обеспечивает отличные противоизносные характеристики, но также обладает очень хорошей устойчивостью к старению и защитой от коррозии.

Физические данные

Внешний вид	Визуально	Светло желтый	
Плотность/20 °C	DIN 51757	прим. 0,855	г/см ³
Вязкость/20 °C	DIN 51562/1	прим. 30	мм ² /сек
Вязкость/40 °C	DIN 51562/1	Прибл 14,8	
Температура замерзания	ISO 3016	-16	°C
Температура вспышки	ISO 2592	>155	°C

Действительно только вкпе с принадлежащим паспортом безопасности вещества

140120-cs-511098

Сведения в этой брошюре базируются на наших нынешних знаниях и опыте. Они не освобождают пользователя от собственных проверок и опытов по определению возможных эффектов при переработке и использовании наших продуктов. Юридически обязывающая гарантия определённых свойств или пригодность для конкретной цели применения не может быть выведена из наших данных. Возможные права на промышленную собственность, а также существующие законы и постановления должны приниматься во внимание получателем нашего продукта под свою ответственность.