

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО reinWell HVLP 32 ARCTIC (-55°C)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Для машин и приводов, где предписано использование масла с заданной вязкостью и характеристиками. При использовании данного масла необходимо соблюдать рекомендации производителей машин и гидравлических приводов.

ДОПУСКИ И СООТВЕТВИЯ

DIN: 51524 Teil 3 HVLP 32

ФАСОВКА

Арт	Фасовка
4930	20л
4931	200л

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Заправить в бак для гидравлической жидкости в соответствии с инструкцией по эксплуатации гидравлической системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- специально для использования в условиях низких температур
- повышает быстродействие систем с гидравлическим приводом
- снижает износ при смешанном режиме трения
- обладает повышенной устойчивостью к старению
- защищает от коррозии при попадании воды в гидросистему

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	Метод	Технические данные
Цвет	ед.	ASTM D1500	2
Вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445, ГОСТ 33	33,25
Вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445, ГОСТ 33	7,04
Индекс вязкости	-	ISO 2909	181
Температура застывания	°C	ASTM D97	-54
Температура вспышки в ОТ	°C	ASTM D92	205
Плотность при 15°C	г/см ³	ASTM D4052	0,858

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

