

FEROCLEAN L 383

Очиститель на основе изопарафинов, не содержит летучих органических веществ



FEROCLEAN L 383 - промышленный очиститель на основе изопарафина с приятным мягким запахом. Применяется методом погружения, распыления и особенно рекомендуется для применения в упакованные в кассету единицы.

FEROCLEAN L 383 не является взрывоопасным, воспламенение пара/смеси является возможным

FEROCLEAN L 383 используется для очистки масла с низкой и высокой вязкостью остатков и зарекомендовал себя для работы с одним компонентом, так и в массовом производстве.

FEROCLEAN L 383 является растворителем не содержащим летучие органические соединения в соответствии с требованиями 1999/13 / EG.

Основные преимущества:

- Не содержит летучих органических соединений
- Слабый запах
- Температура вспышки 85 ° C

Характеристики

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Внешний вид | визуально | Белая прозрачная жидкость | |
| Плотность/15 °C | DIN 51757 | прибл. 0.786 | г/см ³ |
| Вязкость/20 °C | DIN 51562/1 | прибл. 3.2 | мм ² /с |
| Температура вспышки | DIN EN ISO2592 | прибл. 85 | ° C |
| Диапазон кипения | DIN EN ISO3405 | 210-260 | ° C |
| Давление пара / 20 ° C | расчетное | <0.1 | hPA |
| Содержание ароматических веществ | ИК, метод Брандеса | ≤ 0,05 | % |

Обращение и хранение

При работе с FEROCLEAN L 383 следует использовать индивидуальные средства защиты. Повторное или длительный контакт может вызвать обезжиривание кожи, приводящее к раздражениям, воспалениям и дерматиту.

Действительно только совместно с Паспортом безопасности вещества ЕС

150812-ihA-A741067

Информация, предоставленная здесь, является корректной и предлагается для Вашего рассмотрения, исследования и верификации. Отсутствуют любые гарантии, выраженные или подразумеваемые, так как использование наших продуктов происходит вне нашего контроля. Заявления, касающиеся использования продукции PETROFER, не должны рассматриваться в качестве рекомендации к нарушению какого-либо патента.

PETROFER CHEMIE, Römerring 12-16, D-31137 Hildesheim; Phone + 49 51 21 / 76 27-0, Fax + 49 51 21 / 5 44
38 Mail: info@petrofer.com, Web: <http://www.petrofer.com>