

MI-setral-AL/C2 FD	N. 33025
Светлая универсальная пластичная смазка для пищевой и фармацевтической промышленности, с пищевым допуском	Фасовка: Картридж 400 г Банка 1 кг Ведро 25 кг. Другая фасовка по запросу

Применение

Специально разработана для смазки машин и оборудования пищевой и фармацевтической промышленности, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами.

Типичные области применения: подшипники качения и скольжения, шарниры, рычаги, болты, гусеницы, подъемные цилиндры и поворотные кулачки и т.д ..

Допуски и соответствия

NSF H1

Kosher

Halal

ISO 21469

Преимущества

Снижение износа

Отличная защита от коррозии

Не допускает склеивания в процессе работы

Отличная сопротивляемость к окислению и старению

Метод использования

Очистить и обезжирить точки смазки перед применением.

Для этого подходит CLEAN-setral-FD.

Следовать рекомендациям производителей техники

Наносить вручную или автоматически.

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения MI-setral-AL/C2 FD не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Светлый, почти прозрачный		DIN ISO 2049
Базовое масло	Белое масло+ПАО		
Загуститель	Алюминиевый комплекс		
Вязкость базового масла при 25°C	≈120	мм ² /с	DIN 51562
Класс консистенции NLGI	2		DIN 51818
Пенетрация	265-295	1/10 mm	DIN ISO 2137
Температура каплепадения	>230	°C	ISO 2176
Коррозия на меди, 24ч/100°C	1		DIN 51811
Коррозия на стали (EMCOR) на дист.воде	0/0		DIN 51802
Водостойкость, статическая	0-90		DIN 51807-1
Температура применения	от - 20 до + 130	°C	
Кратковременная максимальная температура применения	до +160	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.