

SYN-setral-CA/C2-400 FD	N. 33161
Высокотемпературная смазка с высокими противоизносными и антикоррозионными свойствами	Фасовка: Аэрозоль 400 мл Картридж 10x400 г Ведро 25 кг Бочка 180 кг Другая фасовка по запросу

Применение

Для низкоскоростных подшипников качения и скольжения, пар трения при высоких температурах. Специально разработана для смазки подшипников, соединений, линейных направляющих и других поверхностей скольжения на машинах и оборудовании в пищевой промышленности.

Допуски и соответствия

NSF H1
ISO 21469
Halal

Преимущества

Высокая сопротивляемость к вымыванию водой
Очень высокие противоизносные и антикоррозионные свойства, высокая несущая способность.
Совместимость с пластмассами, эластомерами и лакокрасочными покрытиями
Не содержит аллергенов
Очень хорошие адгезивные свойства
Высокая сопротивляемость холодной, горячей и соленой воде
Сопротивление нагрузкам, в том числе ударным

Метод использования

Очистить и обезжирить тщательно точки смазки до нанесения смазки. Для этого подходит CLEAN-setral-FD.
Применять как обычные смазки
Следовать инструкциям производителей подшипников
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения SYN-setral-CA/C2-400 FD не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Базовое масло	Синтетическое		
Загуститель	Комплекс сульфоната кальция		
Вязкость базового масла при 40°C	≈400	мм2/с	DIN 51562
Класс консистенции NLGI	2		DIN 51818
Температура каплепадения	>300	°C	ISO 2176
Коррозия на стали (EMCOR) на дист.воде	0-0		DIN 51802
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине (ЧШМ)	> 4200	H	DIN 51350-4
Диаметр износа на четырехшариковой машине (ЧШМ) 150кг/1 мин	≈0.5	мм	DIN 51350
Диаметр износа на четырехшариковой машине (ЧШМ) 400Н/1 час	≈0.4	мм	DIN 51350-5
Температура применения	от - 30 до + 170	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (495) 646 71 56
Email: info@setral.ru
07/06/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.