

FEROCLEAN L 118

Не содержащий растворителей очиститель на основе парафина



FEROCLEAN L 118 - очиститель без запаха. Он содержит растворители и основан на алифатических углеводородах, но не содержит хлорированных углеводородов.

FEROCLEAN L 118 применяется для удаления остатков масел высокой и низкой вязкости.

FEROCLEAN L 118 не рассматривается как продукт содержащий ЛОС (летучие органические соединения согласно 2010/75 / EU).

Основные преимущества:

- Узкий диапазон кипения
- Не содержат ЛОС
- Слабый запах
- Температура вспышки 102 ° C
- Современные технологии и присадки

Характеристики

Внешний вид	визуально	Белая прозрачная жидкость
Плотность/20 °C	ASTM D7042	прибл. 0.81 г/см ³
Вязкость/20 °C	ASTM D7042	прибл. 3.3 мм ² /с
Температура вспышки	DIN EN ISO2719	прибл. 102 ° C
Диапазон кипения	DIN EN ISO2719	230-260 ° C
Давление пара / 20 ° C	расчетное	<0,1 hPA
Содержание ароматических веществ	ИК; Метод Брандеса	<0.05 %

Обращение

При работе с FEROCLEAN L 118 следует использовать индивидуальные средства защиты.

Действительно только совместно с Паспортом безопасности вещества ЕС

180111-hen-A741041

Информация, предоставленная здесь, является корректной и предлагается для Вашего рассмотрения, исследования и верификации. Отсутствуют любые гарантии, выраженные или подразумеваемые, так как использование наших продуктов происходит вне нашего контроля. Заявления, касающиеся использования продукции PETROFER, не должны рассматриваться в качестве рекомендации к нарушению какого-либо патента.