

ISOFORM 955/90

ФОРМОВОЧНОЕ МАСЛО, БЕЗ ХЛОРА



ОПИСАНИЕ

ISOFORM 955/90 - высокоэффективное формовочное масло для тяжелых операций формовки. ISOFORM 955/90 подходит как для стали, так и для нержавеющей стали.

ISOFORM 955/90 особенно хорошо зарекомендовал себя при тяжелых операциях холодной штамповки, например прямая, обратная и поперечная экструзия твердых и полых деталей на трансфер-системах.

Кроме того, ISOFORM 955/90 можно использовать для тонкой чистовой вырубки и операции глубокой вытяжки для широкого диапазона материалов толщиной прибл. 15 мм.

ISOFORM 955/90 обеспечивает оптимальную стойкость инструмента и превосходную поверхность заготовки благодаря высокоэффективным присадкам.

ISOFORM 955/90 не содержит органических соединений хлора и не содержит PCB и PCT.

Остататки ISOFORM 955/90 легко удаляются обычными чистящими средствами. Мы рекомендуем наши промышленные очистители FEROCLEAN.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	коричневый
Плотность/20 °C (DIN 51 757)	0.975 г/см³
Вязкость/40 °C (DIN 51 562/1)	95 мм²/с
Температура вспышки (ISO 2592)	> 190 °C
Температура замерзания (ISO 3016)	- 18 °C
Коррозия меди (ASTM D 130)	4 с

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ISOFORM 955/90 обрабатывается как минеральное масло. Для утилизации применяются местные и национальные правила. ISOFORM 955/90 не следует подвергать воздействию высокой температуры или замораживания во время хранения. Перед нанесением продукт должен прогреться до температуры окружающей среды.

ПРИЕМУЩЕСТВА

- Разнообразные возможности применения с точки зрения материалов и процессов
- Отличные трибологические свойства
- Высокоэффективные присадки, оптимальная стойкость инструмента