

FLUID-setral-SHT 260 LQ	N. 60659
Синтетическое цепное масло с EP присадками для высоких температур	Фасовка: Канистра 20 л Бочка 200 л Другая фасовка по запросу

Применение

Смазка цепей до + 250 °С. Для сушильных и термоусадочных печей, покрасочных цехов, конвейерных систем.

Преимущества

Хорошие противоизносные свойства
Отличная защита от коррозии
Смешивается с минеральными маслами
Хорошая устойчивость против старения
Отличные проникающие свойства
Адгезивные добавки предотвращают стекание

Метод использования

Наносить распылением, капельным методом, окунанием или через центральную систему смазки.

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 2 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения FLUID-setral-SHT 260 LQ не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Желтый	DIN ISO 2049	
База	Смесь синтетических масел		
Плотность при 20°C	0.937	г/см ³	DIN 51757
Кинематическая вязкость при 40°C	265	мм ² /с	DIN 51562
Температура вспышки	242	°C	DIN ISO 2592
Температура применения	от -25 до +250	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (495) 646 71 56
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.