

PISTON GRANULAT F2

Смазка для поршней (литье под давлением)

PISTON GRANULAT F2 представляет собой твердый смазочный материал (в виде мелких гранул) для смазки поршней машин литья под давлением, состоящий из воска (>89%), графита (5-10%), присадок (<0.25%). Данный материал не содержит в своем составе этиловых и иных спиртов.

PISTON GRANULAT F 2 - это экономичный смазочный материал, гарантирующий высокое качество изделий, изготовленных литьем под давлением.

PISTON GRANULAT F 2 обладает следующими преимуществами:

- крайне низкий расход смазки
- прекрасный смазывающий эффект
- снижение расходов на смазочные материалы
- значительное увеличение срока службы поршней и литейных форм
- более точный контроль скорости поршня
- снижение газообразования
- повышение качества литья
- отсутствие загрязнения литейных машин в области точки смазки
- отсутствие специальных требований при складском хранении
- физиологически и токсикологически безвредны (даже при термическом воздействии не выделяют вредных веществ).

Применение:

Гранулы **PISTON GRANULAT F2** подводится к месту смазки с помощью сжатого воздуха. Строгая дозировка производится с помощью аппаратов PDG, производства PETROFER.

Технические характеристики PISTON GRANULAT F2:

Форма: мелкие гранулы

Цвет: черный

Запах: характерный

Темп. плавления: 85 С

Темп. вспышки: более 270 С

ISO 2592

Плотность при 20 С: 1,0 г/см³

DIN 51757

Индекс вязкости: не определяется

Температура застывания: не определяется

Щелочное число: не определяется

Кислотное число: не определяется

Растворимость в воде: не растворяется