

CONTRAFUM N

Пеногаситель для технологических жидкостей,
смешиваемых с водой

CONTRAFUM N специально разработан для пеногасящих смешиваемых с водой технологических жидкостей, напр., СОЖ при обработке металлов, чистящие средства и водные закалочные среды. Продукт содержит сложную смесь эмульгаторов и металлических мыл, предназначенных для обеспечения быстрого удаления пены с долгосрочными пеногасящими характеристиками.

Преимущества CONTRAFUM N:

Низкая скорость обработки, следовательно, экономичен в использовании

Без силикона

Быстрое разложение пены вместе с длительной возможностью удаления пены

Рекомендуемая концентрация составляет 0,01 % (1 литр на 10 000 литров). Однако, рекомендуется добавлять пеногаситель небольшими дозами или предварительно растворенным в рассматриваемой жидкости, чтобы максимизировать дисперсию пеногасителя. Так как продукт может разделяться при длительном хранении, то рекомендуется перемешать продукт перед использованием, чтобы получить максимальный эффект удаления пены.

Физические данные

<u>Внешний вид</u>	-	<u>желтоватый</u>	
<u>Плотность/20 °C</u>	<u>DIN 51757</u>	<u>прибл. 0,810</u>	<u>г/см³</u>
<u>Вязкость/25 °C</u>	<u>Брукфилд</u>	<u>прибл. 500</u>	<u>мПа·с</u>
<u>Температура застывания</u>	<u>ISO 3016</u>	<u>< 0</u>	<u>°C</u>

Действительно только совместно с Паспортом безопасности вещества ЕС

110526-fc-A241007

Информация, предоставленная здесь, является корректной и предлагается для Вашего рассмотрения, исследования и верификации. Отсутствуют любые гарантии, выраженные или подразумеваемые, так как использование наших продуктов происходит вне нашего контроля. Заявления, касающиеся использования продукции PETROFER, не должны рассматриваться в качестве рекомендации к нарушению какого-либо патента.