

ISOLUBRIC VG 46 HVI PLUS

Премиальное минеральное гидравлическое масло тип HVLP



PETROFER
industrial oils and chemicals

ISOLUBRIC VG 46 HVI-PLUS идеально подходит для применения в высоконагруженных гидравлических системах промышленных, сельскохозяйственных машин и предпочтительно используется даже в условиях высоких рабочих температур.

Тщательно отобранные и хорошо ориентированные на рабочие характеристики присадки базового масла, обеспечивают:

- Высокий и стабильный индекс вязкости, выдающиеся противоизносные свойства.
- Стабильность от коррозии.
- Высокая способность к деэмульгирующим свойствам, чтобы избежать образования пены.
- Предельно низкий предел текучести.
- Не влияет на уплотнения.

Не применяется в гидравлических системах, содержащих компоненты серебра или покрытия серебра элементов управления.

Физические данные

Внешний вид	Визуально	Светло коричневый	
Плотность/20 °C	DIN 51757	прим. 0,876	г/см ³
Вязкость/40 °C	DIN 51562/1	прим. 46	мм ² /сек
Температура замерзания	ISO 3016	-35	°C
Температура вспышки	ISO 2592	прим.200	°C
Индекс вязкости	ISO 2909	>150	

Спецификация
DIN 51524 часть 3 HVLP
VICKERS VANE PUMP
FZG 12

Действительно только вкпе с принадлежащим паспортом безопасности вещества

140909-cs-A511035

Сведения в этой брошюре базируются на наших нынешних знаниях и опыте. Они не освобождают пользователя от собственных проверок и опытов по определению возможных эффектов при переработке и использовании наших продуктов. Юридически обязывающая гарантия определённых свойств или пригодность для конкретной цели применения не может быть выведена из наших данных. Возможные права на промышленную собственность, а также существующие законы и постановления должны приниматься во внимание получателем нашего продукта под свою ответственность.