

DIE-LUBRIC ALP

Пастообразный антиадгезионный агент

DIE-LUBRIC ALP - это серебристый пастообразный антиадгезионный агент для смазывания в местах высоких температур, особенно для сложных литых деталей из алюминиевых сплавов. DIE-LUBRIC ALP образует закрытую пленку с превосходными свойствами смазывающей способности. Эта пленка предотвращает спайку заготовок даже сложных форм на сердечниках, штифтах и других критических частях.

Тиксотропные свойства DIE-LUBRIC ALP позволяют легко и равномерно распределять его на поверхности матрицы. Покрытый слой имеет непревзойденную адгезию, так что детали и продукт не выходят из строя.

DIE-LUBRIC ALP содержит только высокотемпературные компоненты, поэтому он также подходит для использования при высоких температурах прессования заготовки. Образование дыма очень низкое, а запах сведен к минимуму.

Благодаря тщательно сбалансированному составу, DIE-LUBRIC ALP не дает каких-либо загрязняющих остатков на литых деталях или в матрице. DIE-LUBRIC ALP обеспечивает чистые и яркие поверхности заготовок.

Применение

DIE-LUBRIC ALP тонко наносится на матрицу с помощью щетки. Для достижения тонкой и ровной пленки пасту можно продувать сжатым воздухом после ручного нанесения. DIE-LUBRIC ALP часто используется в комбинации с распыляемыми маслами горячего прессования, для точечной обработки критических участков заготовки. В этом случае DIE-LUBRIC ALP наносят на критические площадки перед распылением всей поверхности. В экстремальных условиях DIE-LUBRIC ALP может использоваться в комбинации с DIE-LUBRIC ANTILOT.

Температура хранения должна составлять от 5 до 25 ° C, не допускается замораживание продукта. Пожалуйста, соблюдайте использование по дате на упаковке

Основные преимущества:

- Для сложных операций литья под давлением
- Отличный смазочный и разделительный эффект
- Предотвращает спайку корпусов
- Легкое применение благодаря тиксотропным свойствам
- Подходит для высоких температур штамповки

Действует только в сочетании с EC-Safety-Data-Sheet. .

171220-tal 0610007

Приведенная здесь информация считается правильной и предлагается для вашего рассмотрения, изучения и проверки. Никакие гарантии не выражаются или подразумеваются, поскольку использование наших продуктов не под нашим контролем. Заявления об использовании продуктов PETROFER не должны толковаться как рекомендующие нарушение какого-либо патента.