

# ISOLUBRIC VG 32 D ZINKFREI

Минеральное гидравлическое масло тип HLP

PETROFER  
industrial oils and chemicals

ISOLUBRIC VG 32 D, ZINKFREI - гидравлическое масло класса HLPD, соответствующее стандарту DIN 51 524-2 (HLP). Обладает хорошими моющими свойствами, легко компенсируя легкое диспергирование воды.

Из-за наличия хорошо подобранного пакета присадок EP / AW испытания проводятся с достижением степени нагрузки FZG «10» в соответствии с DIN ISO 14 635-1 (FZG A 8.3 / 90).

## Физические данные

Внешний вид	Визуально	Желтая	
Плотность/20 °C	DIN 51757	прим. 0,853	г/см <sup>3</sup>
Вязкость/40 °C	DIN 51562/1	прим. 32	мм <sup>2</sup> /сек
Температура замерзания	ISO 3016	-20	°C
Температура вспышки	ISO 2592	>200	°C
Индекс вязкости		>110	

### Действительно только вкпе с принадлежащим паспортом безопасности вещества

120903-brk-511009

Сведения в этой брошюре базируются на наших нынешних знаниях и опыте. Они не освобождают пользователя от собственных проверок и опытов по определению возможных эффектов при переработке и использовании наших продуктов. Юридически обязывающая гарантия определённых свойств или пригодность для конкретной цели применения не может быть выведена из наших данных. Возможные права на промышленную собственность, а также существующие законы и постановления должны приниматься во внимание получателем нашего продукта под свою ответственность.