

DIE-FORGENT GF 500

Водорастворимое масло для операций горячейковки



PRODUCT INFORMATION

DIE-FORGENT GF 500 - это смешивающаяся с водой масло для горячейковки. Концентрат не пигментирован и образует гомогенные растворы с водой.

При распылении на ковочный инструмент DIE-FORGENT GF 500 образует однородную смазочную пленку с превосходными адгезионными свойствами. Эта пленка позволяет избежать контакта между поверхностью ковочного инструмента и заготовкой.

DIE-FORGENT GF 500 применяется при температурах инструмента 130 - 350 ° C. Рекомендованная концентрация составляет 5 - 15%, в зависимости от процессаковки и типа деталей.

DIE-FORGENT GF 500 является нетоксичной жидкостью и не образует раздражающих паров.

Концентрация растворов DIE-FORGENT GF 500 контролируется ручным рефрактометром. Коэффициент рефракции ручного рефрактометра составляет 1,9.

Характеристики	Метод	Значения	
Внешний вид	Визуально	Светло желтая жидкость	
Плотность / 20 ° C	DIN 51757	Приблиз. 1,23	г/см ³
Показатель PH	DIN 38404-C5	9,4-10,4	Ед.

Действует только в сочетании с EC-Safety-Data-Sheet. .

161004-ar-3621042

Приведенная здесь информация считается правильной и предлагается для вашего рассмотрения, изучения и проверки. Никакие гарантии не выражаются или подразумеваются, поскольку использование наших продуктов не под нашим контролем. Заявления об использовании продуктов PETROFER не должны толковаться как рекомендующие нарушение какого-либо патента.