

MI-setral-9 M	N. 20200
Монтажная паста для средних и высоких температур общего назначения на основе алюминия	Фасовка: Аэрозоль 400 мл Банка 1 кг Ведро 25 кг Бочка 180 кг другая упаковка по запросу

Применение

Соединения резьбовые и штекерные, особенно из нержавеющей стали; уплотнения, фланцы, метизы и направляющие.

Преимущества

Универсальное использование
 Уменьшает износ
 Облегчает сборку и разборку
 Термостойкость до +1180 °С
 Не содержит свинца и никеля
 Избегает воспламенения

Метод использования

Поверхность нанесения должна быть чистой и обезжиренной.
 Продукт наносить тонко и равномерно.
 Наносится кистью, пропитанной тканью или спреем под давлением.
 Удаление излишков не является необходимым.
 Минимальный срок годности (без попадания прямых солнечных лучей) около 3 лет в оригинальных герметичных контейнерах, хранящихся в прохладном и сухом месте.
 Из-за разнообразия применений мы настоятельно рекомендуем всегда проводить соответствующие тесты перед общим использованием.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения MI-setral-9 M не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Серебристый/металлический	DIN ISO 2049
Базовое масло	Минеральное	
Загуститель	Органический	
Плотность, 20°C	0,96	г/см ³
Класс консистенции NLGI	2	DIN 51818
Пенетрация	265-295	1/10 мм DIN ISO 2137
Температура применения	от -30 до +1180	°С

Setral (Россия)
 117279, Москва
 Профсоюзная, 93а
 Телефон: +7 (499) 277-15-77
 Email: info@setral.ru
 07/06/2019

Setral Chemie GmbH
 Salzsteinstrasse 4
 D-82402 Seeshaupt
 Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
 Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.