

<b>FLUID-setral-SHG 220</b>	N. 60605
Полностью синтетическое высокотемпературное масло для применения в стекольной промышленности	Фасовка: Канистра 20 л Бочка 200 л

### Применение

Специально разработано для смазки стекольных машин, таких как GPS, Heye, Emhart тип IS и AIS, для смазывания всех элементов машины (особенно при высоких температурах) через центральную систему смазки. Кроме того, этот продукт подходит для смазки цепи машины и бокового ремня.

### Преимущества

Не образует углеродистые отложения  
Высокая безопасность благодаря высокой температуре вспышки  
Высокая несущая способность  
Смешивается с минеральными маслами  
Отличные износостойкие свойства  
Расход значительно ниже по сравнению с минеральными маслами  
Устойчивость к окислению и старению

### Метод использования

Применять вручную или автоматически (методом распыления или капельным методом).

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 2 года.

### Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения FLUID-setral-SHG 180 не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

### Технические характеристики

Цвет	Коричнево-зеленый	DIN ISO 2049	
База	Смесь синтетических масел		
Плотность при 20°C	0. 935	г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Кинематическая вязкость при 40°C	220	мм/с <sup>2</sup>	DIN 51562
Кинематическая вязкость при 100°C	24	мм/с <sup>2</sup>	DIN 51562
Индекс вязкости	135		DIN ISO 2909
Температура вспышки	+ 224	°C	DIN ISO 2592
Температура применения	от - 15 до + 200	°C	
Кратковременная максимальная температура применения	+ 220	°C	

Setral (Россия)  
117279, Москва  
Профсоюзная, 93а  
Телефон: +7 (499) 277-15-77  
Email: [info@setral.ru](mailto:info@setral.ru)  
07/05/2019

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: [info@setral.net](mailto:info@setral.net)

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.