

<b>COVA-setral-SHF 100 FD</b>	N. 66073
Синтетическое компрессорное масло для поршневых компрессоров и вакуумных насосов.	Фасовка: Канистра 20 л Бочка 200 л

### Применение

Специально разработано для применения в поршневых компрессорах и вакуумных насосах. Применяется в пищевой и фармацевтической индустрии. Так же может применяться как гидравлическое масло.

### Допуски и соответствия

NSF H1  
Halal  
Kosher

### Преимущества

Высокая окислительная стабильность  
Увеличивает срок службы фильтров и сепараторов  
Не содержит ГМО  
Соответствует FDA 21 CFR 178.3750  
Смешивается с минеральными маслами  
Увеличенные интервалы замены  
Совместимость с эластомерами, пластмассами и ЛКП

### Метод использования

Следуйте инструкциям производителя компрессора.  
Не смешивать с маслами на полигликолевой основе.  
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

### Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения COVA-setral-SHF 100 FD не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

### Технические характеристики

Цвет	Желтый		DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	0.86	г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Кинематическая вязкость при 40°C	102	мм/с <sup>2</sup>	DIN 51562
Кинематическая вязкость при 100°C	14.0	мм/с <sup>2</sup>	DIN 51562
Индекс вязкости	158		DIN ISO 2909
Температура вспышки	240	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	- 44	°C	DIN 51583
Коррозия на меди, 3ч/100°C	1		DIN ISO 2160
Коррозия на стали	выдерживает		DIN ISO 7120
Дезэмульгируемость при 54°C, 30 мин	13	мл	DIN 51599
Диаметр пятна износа, 400 Н/1ч	0.31	мм	DIN 51350-5
Температура применения	от – 25 до +160	°C	

Setral (Россия)  
117279, Москва  
Профсоюзная, 93а  
Телефон: +7 (499) 277-15-77  
Email: [info@setral.ru](mailto:info@setral.ru)  
07/05/2019

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: [info@setral.net](mailto:info@setral.net)

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.