

MI-setral-PU 100	N. 30393
Универсальная высокотемпературная смазка для различного применения	Фасовка: Банка 1 кг Ведро 25 кг Бочка 180 кг Другая фасовка по запросу

Применение

Для долговременной смазки узлов при низких и высоких рабочих температурах, таких как роликовые подшипники, шарниры, направляющие. Особенно подходит для шариковых подшипников электродвигателей и оборудования, где встречаются высокие обороты.

Преимущества

Снижение износа
Отличная защита от коррозии
Высочайшая несущая способность
Прокачиваемость в централизованных системах смазки (прогрессивные централизованные системы смазки должны быть проверены пользователем)
Выдерживает высокий фактор скорости
Экономичность благодаря высокой эксплуатационной безопасности

Метод использования

Применять как обычные смазки
Следовать инструкциям производителей
Не смешивать с другими смазками.
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях MI-setral-PU 100 не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Зеленый		DIN ISO 2049
Базовое масло	Минеральное		
Загуститель	Полимоочевина		
Кинематическая вязкость при 40°C	100	мм ² /с	DIN 51562
Кинематическая вязкость при 100°C	11.2	мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости	100		DIN ISO 2909
Класс консистенции NLGI	2		DIN 51818
Пенетрация	255-285	1/10 мм	DIN ISO 2137
Температура каплепадения	>220	°C	ISO 2176
Коррозия на меди	1-120		DIN 51811
Коррозия на стали (EMCOR) в дист. воде	0/0		DIN 51802
ndm фактор радиального шарикоподшипника	500 000	мм/мин	
Температура применения	от - 30 до + 150	°C	
Максимальная кратковременная температура применения	+ 170	°C	

Setral (Россия)
 117279, Москва
 Профсоюзная, 93а
 Телефон: +7 (499) 277-15-77
 Email: info@setral.ru
 07/05/2019

Setral Chemie GmbH
 Salzsteinstrasse 4
 D-82402 Seeshaupt
 Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
 Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.