

SYN-setral-PU 1212	N. 33015
Синтетическая смазка Long Life на основе полимочевины с содержанием специальных твердых смазывающих веществ	Фасовка: Ведро 25 кг.

Применение

Для пар трения пластик / пластик или пластик / металл в бытовых приборах, промышленном оборудовании, небольших шестернях и регулируемых механизмах. Может применяться в автомобилестроении и приборостроении в качестве смазки пластиковых и металлических движущихся механизмов на всем периоде их использования.

Преимущества

Снижение износа
Низкий пусковой момент даже при очень низких температурах
Хорошая защита от коррозии
Водостойкость
Очень хорошая сопротивляемость старению

Метод использования

Наносить вручную или автоматически
Применять как обычные смазки
Поверхность нанесения должна быть очищена и обезжирена
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения SYN-setral-PU 1212 не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Бежевый	DIN ISO 2049	
Базовое масло	Синтетическое		
Загуститель	Полимочевина		
Вязкость базового масла при 40°C	220	мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости масла	>120	DIN ISO 2909	
Класс консистенции NLGI	2	DIN 51818	
Пенетрация	265-295	1/10мм	DIN 51818
Температура каплепадения	>280	°C	ISO 2176
Коррозия на меди	1-100	DIN 51811	
Коррозия на стали (EMCOR) в дист. воде	0-0	ISO 11007	
Водостойкость, статическая	0-90	DIN 51807-1	
Нагрузка сваривания на ЧШМ	2600	H	DIN 51350-4
Диаметр износа 150кг/1мин	0.9	мм	DIN 51350
Температура применения	от - 40 до + 160	°C	
Максимальная кратковременная температура	+ 180	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/06/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.