

MI-setral-LI/PD 2-400	N. 33120
Смазка для высоконагруженного оборудования с EPL присадками	Фасовка: Банка 5 кг Другая фасовка по запросу

Применение

Для долговременной или пожизненной смазки чрезвычайно нагруженных подшипников скольжения, роликовых подшипников и всех направляющих скольжения подверженных износу, работающих в экстремальных условиях, таких как вибрации или ударные нагрузки. Благодаря специальной технологии EPL-присадок гарантирована защита от микропиттинга и точечной коррозии. Типичные области применения: мотор-редукторы с ударной нагрузкой, печатные станки, фрезерные станки по дереву, роботы, шпиндельные подшипники и другие аналогичные применения во всех отраслях промышленности.

Преимущества

Позволяет избежать коррозии
 Отличная защита от коррозии
 Отличные противоизносные свойства
 Чрезвычайно низкий коэффициент трения
 Возможна работа в ЦСС системах
 Сглаживание поверхности
 Без силикона

Метод использования

Применять как обычные смазки
 Тщательно очистите и обезжирите точки смазки перед применением. Для этого подходит CLEAN-setral- AN / U спрей. Заполните корпус подшипника только наполовину. Следуйте инструкциям производителя подшипников
 Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях MI-setral-LI/PD 2-400 не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Красно-коричневый	DIN ISO 2049
Базовое масло	Минеральное	
Загуститель	Литиевое мыло	
Кинематическая вязкость при 40°C	400	мм ² /с DIN 51562
Класс консистенции NLGI	2	DIN 51818
Температура применения	от - 20 до + 140	°C

Setral (Россия)
 117279, Москва
 Профсоюзная, 93а
 Телефон: +7 (499) 277-15-77
 Email: info@setral.ru
 07/05/2019

Setral Chemie GmbH
 Salzsteinstrasse 4
 D-82402 Seeshaupt
 Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
 Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.