

<b>HYD-setral-SYN 68 FD</b>	N. 66056
Гидравлическое масло с пищевым допуском H1	Фасовка: Канистра 20 л

### Применение

Специально разработано в качестве гидравлического масла для применения в пищевой, кормовой и фармацевтической промышленности. Благодаря самым современным аддитивным технологиям, масло превосходно защищает от износа и проявляет лучшие свойства при высокой нагрузке.

### Допуски и соответствия

NSF H1  
ISO 21469  
DIN 51524-2 (HLP), DIN 51524-3 (HVLP)  
FDA 21 CFR 178.3570

### Преимущества

Высокие противоизносные свойства, хорошие несущие свойства  
Высокие деэмульгирующие свойства  
Отличное воздухоотделение  
Увеличенные интервалы замены, не образует отложений  
Хорошая совместимость с элементами трубопроводов  
Не содержит ингредиентов животного происхождения, ГМО

### Метод использования

Применять как обычные гидравлические масла. Следовать инструкциям производителей. Минимальный срок годности (без попадания прямых солнечных лучей) в оригинальных герметичных контейнерах, хранящихся в прохладном и сухом месте около 2 лет.

### Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения HYD-setral-SYN 68 FD не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

### Технические характеристики

Цвет	Желтый		DIN ISO 2049
Базовое масло	ПАО		
Кинематическая вязкость при 40°C	68	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Кинематическая вязкость при 100°C	11	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Индекс вязкости	160		
Плотность при 15°C	0.84	г/см <sup>3</sup>	DIN ISO 51757
Температура вспышки	257	°C	DIN EN ISO 2592
Температура застывания	-45	°C	DIN ISO 3016
Коррозия на стали	выдерживает		DIN ISO 7120
Кислотное число	0.8	мг KOH/г	DIN EN 12634
Нагрузка сваривания на ЧШМ	2000	H	DIN 51350-4
Диаметр износа 400Н/1час	0.32	мм	DIN 51350-5

Setral (Россия)  
117279, Москва  
Профсоюзная, 93а  
Телефон: +7 (499) 277-15-77  
Email: [info@setral.ru](mailto:info@setral.ru)

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасности и эффективности. Это масло