

Информация к продукту RUSEFF Смазка графитная



ОПИСАНИЕ

Состав предназначен для смазки болтов, шарниров, замков, цепных передач, тросов, подшипников, рессор, шестерен. Сохраняет работоспособность в интервале температур от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$. Обеспечивает высокую защиту от коррозии и износа.

СВОЙСТВА

- не вымывается водой
- препятствует износу
- безопасное и эффективное применение
- универсальное применение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	: графит
Пропеллент	: пропан-бутан
Цвет	: черный
Плотность при 20°C	: $0,692 \text{ г / см}^3$
Запах	: характерный
Форма :	: аэрозоль

СОСТАВ

углеводородный пропеллент >30%, литиевая смазка >30%, алифатический растворитель 15-30%, графит коллоидный <5%.

НАЗНАЧЕНИЕ

Использование смазки значительно облегчает разборку конструктивных элементов и снижает риск их поломки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Тщательно встряхните флакон перед использованием. Тщательно очистите смазываемый узел от старой смазки и загрязнений. Для очистки рекомендуем использовать Универсальный быстрый очиститель Ruseff арт. 14393N. Нанесите требуемое количество смазки.

ФАСОВКА

210 мл

арт.

16370N

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными